

CF-TAP1 TÁPEGYSÉG MODUL KIT 10W 2x 3, 5, 9, 12, 15V, 24V max.: 1,5A

Kettős kimenetű tápegység modul alkatrész készlet nyák lappal rajzzal. $U_{be} = 230V$

Többféle fix kimenő feszültségben: 2x 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V 24V P.összes.: 10W



$U_{ki} = 5V$ -nál $I_{ki} = \max. 2 \times 1A$
 $12V$ -nál $I_{ki} = \max. 2 \times 0,4A$
 $24V$ -nál $I_{ki} = \max. 2 \times 0,2A$

$U_{be} = 230V$ $I_{be} = 0,1A$

Bemeneti biztosíték: 0,1A

Az áramerősség rövidzárlat védett, két független kimenettel.

Mivel állandóan 10W a kivehető maximális teljesítmény így a növekvő feszültséggel csökken a hasznosítható áram. Pl.: $U_{ki} = 24V$ esetén $2 \times 0.2A$ a terhelhetőség.

Ajánlott kis rádióhoz, áramkörökhöz, készülékekbe, kísérletezéshez és számos más felhasználásra.

Megfelelő méretű műanyag doboz is rendelhető hozzá.

A modul mérete: 80x100x50 mm

CF-TAP2 TÁPEGYSÉG MODUL KIT 20W 2x 3, 5, 9, 12, 15V, 24V max.: 2A

Kettős kimenetű tápegység modul alkatrész készlet nyák lappal rajzzal. $U_{be} = 230V$

Többféle fix kimenő feszültségben: 2x 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V 24V P.összes: 20W

Dupla teljesítménnyel, azaz dupla áram erősség leadására képes. maximum 1A kimenő áramig.

Az 5V és a 12V változat rendelhető 2A áramvédelemmel is.

Egyebekben megegyezik a CF-TAP1-el.

A modul mérete: 90x120x40 mm

Megrendelhető: www.elektrolight.hu Tel: 92 / 321 - 696